広範囲エリアを実現!取付高さ6.5mまで対応可能

インテリジェントセンサⅡ

OA-6500S

●高所・広範囲エリアの現場に対応

広範囲エリアで、取付高さが6.5mまで使用できるため、あらゆるシャッターに1台で対応可能です。

●シャッター方向への安全性が向上

検出エリアをシャッター方向に最大15°まで振ることができる為、シャッター間際に検出エリアを設定することができます。

取付高さ	2.5～6.5m以内
検出方式	近赤外線反射方式(全エリア静止体検出)
検出エリア可変範囲	奥行方向：1～2列目エリア −15°～+5° 3列目エリア +30°～+50°
電　源	AC/DC12～24V(50/60Hz)
消費電力	2.5W/3.5VA以内
動作表示	緑色点灯：待機時 赤色点灯：1列目検出時 橙色点灯：2～3列目検出時
出　力	リレー1出力(N.C/N.O) 無電圧50V0.3A以内(抵抗負荷) リレー2出力(N.C/N.O) 無電圧50V0.3A以内(抵抗負荷)
静止体検出時間	2秒・60秒・10分・無限
出力保持時間	約0.5秒
使用周囲温度	−20℃～+55℃(結露なきこと)
質　量	600g/本体のみ
構成部品	本体×1、配線コード(40cm)×1、 取付ビス(呼び4×12)×2、取扱説明書×1、 高所用ウインド×1セット、防塵シール×1

単位:mm

ウインドウ	標準ウインドウ			高所用ウインドウ	
取付高さ	2500	3500	4500	5500	6500
A	150	210	280	340	400
B	560	790	1010	1240	1470
C	680	960	1240	1510	1790
D	1340	1870	2410	2940	3480
E	1530	2150	2760	2790	3300
F	3640	5100	6560	7230	8550
G	3840	5380	6910	7620	9010

※上記数値は、照射スポットの表記であり、進入スピード、服の色や材質、および床の色や材質により人(物)を検出する位置が異なります。

外形寸法図

単位:mm

371

72

取付ピッチ 338

10

73

オプション

防雨カバー(XXL)

オプテックス株式会社　本社 TEL.077-579-8700 FAX.077-579-7030　東京営業所 TEL.03-3344-5772　FAX.03-3344-5734